AISLACIÓN ELASTOMERICA

La aislación elastomerica para tuberías NC está hecha de plástico de caucho, nitrilo-butadieno (NBR) y cloruro de polivinilo (PVC) como materia prima principal y otros materiales auxiliares de alta calidad.

Nuestra espuma es un material elástico de celda cerrada, resistente al fuego, anti-UV y respetuoso con el medio ambiente. Puede ser ampliamente utilizado para aire acondicionado, construcción, industria química, medicina, industria ligera, etc.

Este material de plástico de caucho de alta calidad tiene excelentes propiedades aislantes, dadas por su muy baja transmitancia térmica, lo que redunda en ahorro de energía. Ademas, su alta resistencia a la humedad le da una vida útil más prolongada.

Espesores normales de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 5/8"

Longitud estándar 2 metros.

VENTAJAS

1. Estructura de celda cerrada

2. Baja conductividad térmica, reducción efectiva de pérdidas térmicas.

3. Ignífugo, insonorizado, flexible, elástico.

4. Protector, anticolisión

5. Sencillo y de fácil instalación

6. Ambientalmente segura.

APLICACIÓN

- Tuberías de agua fría-caliente.
- Tuberías de condensado
- Conductos de aire
- Todo tipo de tuberías de medio frío/calor.

PRODUCTO	MTRS POR CAJA	
	Espesor 9mm	Espesor 6mm
AISLACIÓN ELASTOMÉRICA NEGRA 1/2"	200	336
AISLACIÓN ELASTOMÉRICA NEGRA 1/4"	336	500
AISLACIÓN ELASTOMÉRICA NEGRA 3/8"	240	400
AISLACIÓN ELASTOMÉRICA NEGRA 5/8"	180	266
AISLACIÓN ELASTOMÉRICA NEGRA 3/4"	144	-

novaclima.

novaclima.com.ar